Technisches Datenblatt BoClean GmbH

Produktgruppe: BoTech 0100



-	1205	1405	1605	1805
Rohgasdurchsatz (m3/h)	220	240	260	330
Unterdruck (mmWs)	1000	1500	2100	2100
Filtertype	Patronenfilter	Patronenfilter	Patronenfilter	Patronenfilter
Gesamtfilterfläche (m2)	0,8	0,8	0,8	0,8
Material	Hochleistungs- polyestervlies	Hochleistungs- polyestervlies	Hochleistungs- polyestervlies	Hochleistungs- polyestervlies
Filterkat.	BIA. M	BIA. M	BIA. M	BIA. M
Durchlassgrad	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%
Stromart	3×400 V, 50 Hz			
Leistung	1.1 KW	1,5 KW	2,2 KW	3,0 KW
Drehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min
Antrieb	Hochleistungs- Industrieturbine	Hochleistungs- Industrieturbine	Hochleistungs- Industrieturbine	Hochleistungs- Industrieturbine
ED	100%	100%	100%	100%
Staubaustrag	in Staubbehälter als Unterbau, Metall, abnehmbar Inhalt ca. 15 Ltr.			
Schalldämmung	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine
Luftaustritt	nach oben	nach oben	nach oben	nach oben
Lackierung	weiß	weiß	weiß	Weiß
Gewicht (kg)	44	47	50	55
Abemssungen (mm)	480x380x500	480x380x500	480x380x500	480x380x500