Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: **(BoTech - 120 S)**

Produktgruppenbeschreibung: BoTech 100 S

Produktbeschreibung: Der BoTech 120 S zeichnet sich durch 2 Filterpatronen und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit 1,1 KW Motor und 220 m/h aus. Er verfügt über einen leistungsstarken Drehstrom-Motor (optional 1-Phasen-Motor) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Auslegung des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepaßt werden.

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen,Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch

stellen für unseren "KLEINSTEN" keine Herausforderung dar.

Er ist sehr sparsam was seinen Platzbedarf betrifft und wartungsarm. Die abnehmbare Antriebseinheit ermöglicht ein einfaches und schnelles Entleeren. Die Filterpatronen werden manuell gereinigt.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Hinweis: Der BoTech 120 S zeichnet sich durch 2 Filterpatronen und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit 1,1 KW Motor und 220 m/h aus. Er verfügt über einen leistungsstarken Drehstrom-Motor (optional 1-Phasen-Motor) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Auslegung des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepaßt werden.

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen,Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch

stellen für unseren "KLEINSTEN" keine Herausforderung dar.

Er ist sehr sparsam was seinen Platzbedarf betrifft und wartungsarm.
Die abnehmbare Antriebseinheit ermöglicht ein einfaches und schnelles
Entleeren. Die Filterpatronen werden manuell gereinigt.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Stand: Stand: 2012
Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehör

BoTech Anschlußstutzen DN 50 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 50 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle
BoTech Serien, mit Flansch

BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle
BoTech Serien, mit Flansch

BoTech Dosier-/Absperrschieber DN 50 mm

BoTech-Dosier-/Absperrschieber DN 50 mm, stufenlos einstell- und arretierbar,
robuste Bauweise, Stahl, verzinkt.

Motorschutzschalter 0020

Motorschutzschalter 0020,komplatt mit Verkabelung für BoTech Antriebe 0020

BoTech Ausblasstutzen DN 150 mm

BoTech Ausblasstutzen DN 150 mm für alle BoTech Serien, Stahl, pulverbeschichtet

BoTech H13 Filter komplett

BoTech H13 Filter komplett mit Montageplatte für Botech Serien 100 S, 200, 300/M, 400 P/MP, 500 P/MP, 1000 MP, alle TS 6000-er Baureihen

BoTech Patronenfilter 100 S

Patronenfilter BoTech 100 S, BIA Kat. M für BoTech Serie 100 S



BoTech Turbinenhaube Spezial

Turbinenhaube BoTech Spezial, erhöhte Schalldämpfung für alle BoTech Turbinen-Saugsysteme, L= 460 mm

Produktdatenblatt BoClean GmbH

Frequenzumrichter BoTech Antriebe

Frequenzumrichter BoTech Antriebe, zum Anbau an BoTech Saugsystemen mit individueller Drehzahlsteuerung

BoTech Industrieturbine Typ 2S8

BoTech Industrieturbine Typ 2S8, Unterdruck 1.000 mm WS, Luftfördermenge 220 m/h, für BoTech Antriebe 0020