Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: **(BoTech VS 640 MP)**

Produktgruppenbeschreibung: BoTech VS 600 MP

Produktbeschreibung: Der BoTech VS 640 MP zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit einem 2,2 KW Antrieb aus und ermöglicht damit auch mehrere Absaugstellen gleichzeitig zu bedienen. Die anwendungsbezogene Auslegung des Ansaugstutzens ist individuell auf Ihre Applikation auslegbar. Eine serienmäßige Jet-Impuls-Filterreinigung gibt dem Hauptfilter eine lange Standzeit. Ein optional erhältlicher Frequenzumrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.

DER BOTECH VS 640 MP IST EIN VENTILATORENSAUGER MIT GROßER LUFTMENGE IM MITTELDRUCKBEREICH

MIT EINEM ROLLBAREM EXCENTERBEHäLTER (CA. 65 LITER) UND EINEM VERGRößERTEM FASSUNGSVERMöGEN.

TECHNISCHE MERKMALE DES SAUGSYSTEMS:

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe * anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Einsatzgebiete:

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Lebensmittel-Industrie
* Drehen, Fräsen, Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch
* Schweißrauch
* öl-/Emulsionsnebel

Eine Wartungstür ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatrone wird mittels Jet-Impuls-Druckluft (manuelle Bedienung) hocheffektiv gereinigt.

Ebenso ist eine SPS geregelte Filtersteuerung realisierbar.

Der BoTech VS 640 MP ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

Hinweis:

Der BoTech VS 640 MP zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit einem 2,2 KW Antrieb aus und ermöglicht damit auch mehrere Absaugstellen gleichzeitig zu bedienen. Die anwendungsbezogene Auslegung des Ansaugstutzens ist individuell auf Ihre Applikation auslegbar. Eine serienmäßige Jet-Impuls-Filterreinigung gibt dem Hauptfilter eine lange Standzeit. Ein optional erhältlicher Frequenzumrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.

DER BOTECH VS 640 MP IST EIN VENTILATORENSAUGER MIT GROßER LUFTMENGE IM MITTELDRUCKBEREICH

MIT EINEM ROLLBAREM EXCENTERBEHäLTER (CA. 65 LITER) UND EINEM VERGRößERTEM FASSUNGSVERMöGEN.

TECHNISCHE MERKMALE DES SAUGSYSTEMS:

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe * anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Einsatzgebiete:

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Lebensmittel-Industrie
* Drehen, Fräsen, Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch
* Schweißrauch
* öl-/Emulsionsnebel

Eine Wartungstür ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatrone wird mittels Jet-Impuls-Druckluft (manuelle Bedienung) hocheffektiv gereinigt.

Ebenso ist eine SPS geregelte Filtersteuerung realisierbar.

Der BoTech VS 640 MP ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

Stand: Stand: 2013

Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehör

BoTron Spiral-Absaugschlauch PU DN 100 mm

BoTron Spiral-Absaugschlauch PU DN 100 mm

Motorschutzschalter 0040, 0060

Motorschutzschalter 0040, 0060 komplett mit Verkabelung für BoTech Antriebe 0040, 0060

Filterreinigung autom. 230 V mit Timer

Filterreinigung autom. 230 V mit einstellbarem Timer

Filterreinigung autom. 24 V

Filterreinigung autom. 24 V mit einstellbarem Timer zur Ansteuerung von SPS

BoTech Vorfilter 600 P

Vorfilter BoTech 600 P als überzug Hauptfilter, flammhemmend, bei öligen oder klebrigen Absaugstoffen, 1000 mm, Pack. mit 10 Stück

Produktdatenblatt BoClean GmbH

BoTech Patronenfilter VS 600 MP

Patronenfilter BoTech VS 600 MP, BIA Kat. M, leitfähig

BoTech Verteiler DN 60 - 3 x 50 mm

BoTech Y-Verteiler DN 60 mm - 3 x 50 mm, robuste Bauweise, Stahl verzinkt, zur Verteilung auf 3 Absaugstellen

BoTech Schlauchmuffe PU DN 100 mm

BoTech Spezial-Schraubmuffe für PU-Schläuche, DN 100 mm, Farbe: Schwarz

BoTech Reduktion DN 120 - 100 mm

BoTech Reduktion DN 120 - 100 mm

BoTech Ausblasstutzen
für Serie VS 600 MP

BoTech Ausblasstutzen für Serie VS 600 MP, Stahl verzinkt, DN 350 mm