

Produktdatenblatt BoClean GmbH



Artikelnummer: _____ (BoTech VS 620 MP)

Produktgruppenbeschreibung: BoTech VS 600 MP

Produktbeschreibung: Der BoTech 620 P zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit einem 1,5 KW Antrieb aus und ermöglicht damit auch mehrere Absaugstellen gleichzeitig zu bedienen. Die anwendungsbezogene Auslegung des Ansaugstutzens ist individuell auf Ihre Applikation auslegbar. Eine serienmäßige Jet-Impuls-Filterreinigung gibt dem Hauptfilter eine lange Standzeit. Ein optional erhältlicher Frequenzrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.



DER BOTECH VS 620 MP IST EIN VENTILATORENSAUGER MIT GROßER LUFTMENGE IM MITTELDRUCKBEREICH

MIT EINEM ROLLBAREM EXCENTERBEHÄLTER (CA. 65 LITER) UND EINEM VERGRÖßERTEM FASSUNGSVERMÖGEN.

TECHNISCHE MERKMALE DES SAUGSYSTEMS:

- * Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
- * Dauerlauf geeignet, 100% ED
- * kompakte Bauweise
- * vielseitig einsetzbar
- * leiser und kraftvoller Antrieb
- * serienmäßige Schalldämmhaube
- * optional H13 Nachfilterstufe
- * optional Aktivkohle-Nachfilterstufe * anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Einsatzgebiete:

- * Metall-Produktionen (Späne/Staub)
- * Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
- * Papier-Industrie
- * Lebensmittel-Industrie
- * Drehen, Fräsen, Stanzen, Elektronik-Produktionen
- * Löt Rauch und Laserrauch
- * Schweißrauch
- * öl-/Emulsionsnebel

Eine Wartungstür ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatrone wird mittels Jet-Impuls-Druckluft (manuelle Bedienung) hocheffektiv gereinigt.

Ebenso ist eine SPS geregelte Filtersteuerung realisierbar.

Der BoTech VS 620 MP ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

Hinweis:

Der BoTech 620 P zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit einem 1,5 KW Antrieb aus und ermöglicht damit auch mehrere Absaugstellen gleichzeitig zu bedienen. Die anwendungsbezogene Auslegung des Ansaugstutzens ist individuell auf Ihre Applikation auslegbar. Eine serienmäßige Jet-Impuls-Filterreinigung gibt dem Hauptfilter eine lange Standzeit. Ein optional erhältlicher Frequenzumrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.

DER BOTECH VS 620 MP IST EIN VENTILATORENSAUGER MIT GROßER LUFTMENGE IM MITTELDRUCKBEREICH

MIT EINEM ROLLBAREM EXCENTERBEHÄLTER (CA. 65 LITER) UND EINEM VERGRÖßERTEM FASSUNGSVERMÖGEN.

TECHNISCHE MERKMALE DES SAUGSYSTEMS:

- * Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
- * Dauerlauf geeignet, 100% ED
- * kompakte Bauweise
- * vielseitig einsetzbar
- * leiser und kraftvoller Antrieb
- * serienmäßige Schalldämmhaube
- * optional H13 Nachfilterstufe
- * optional Aktivkohle-Nachfilterstufe * anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Einsatzgebiete:

- * Metall-Produktionen (Späne/Staub)
- * Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
- * Papier-Industrie
- * Lebensmittel-Industrie
- * Drehen, Fräsen, Stanzen, Elektronik-Produktionen
- * Löt Rauch und Laserrauch
- * Schweißrauch
- * öl-/Emulsionsnebel

Eine Wartungstür ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatrone wird mittels Jet-Impuls-Druckluft (manuelle Bedienung) hocheffektiv gereinigt.

Ebenso ist eine SPS geregelte Filtersteuerung realisierbar.

Der BoTech VS 620 MP ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

Stand: Stand: 2013
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehör

BoTech Spiral-Absaugschlauch PU DN 100 mm

BoTech Spiral-Absaugschlauch PU DN 100 mm, mit verschiebefest
eingegossener Federstahlspirale, hochabriebfest, öl- und benzinfest,
halogenfrei, innen weitgehend glatt



Motorschutzschalter 0040, 0060

Motorschutzschalter 0040, 0060 komplett mit Verkabelung für BoTech
Antriebe 0040, 0060



Filterreinigung autom. 230 V mit Timer

Filterreinigung autom. 230 V mit einstellbarem Timer



Filterreinigung autom. 24 V

Filterreinigung autom. 24 V mit einstellbarem Timer zur Ansteuerung
von SPS



Frequenzumrichter BoTech Antriebe

Frequenzumrichter BoTech Antriebe, zum Anbau an BoTech Saugsystemen
mit individueller Drehzahlsteuerung



BoTech Vorfilter 600 P

Vorfilter BoTech 600 P als Überzug Hauptfilter, flammhemmend, bei ölige oder klebrige Absaugstoffen, 1000 mm, Pack. mit 10 Stück



BoTech Patronenfilter VS 600 MP

Patronenfilter BoTech VS 600 MP, BIA Kat. M, leitfähig



BoTech Verteiler DN 60 - 3 x 50 mm

BoTech Y-Verteiler DN 60 mm - 3 x 50 mm, robuste Bauweise, Stahl verzinkt, zur Verteilung auf 3 Absaugstellen



BoTech Schlauchmuffe PU DN 100 mm

BoTech Spezial-Schraubmuffe für PU-Schläuche, DN 100 mm, Farbe: Schwarz



BoTech Reduktion DN 120 - 100 mm

BoTech Reduktion DN 120 - 100 mm



BoTech Ausblasstutzen

für Serie VS 600 MP

BoTech Ausblasstutzen für Serie VS 600 MP, Stahl verzinkt, DN 350 mm

