Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: **(BoToil 0040 - 2)**

Produktgruppenbeschreibung: BoToil zweimotorig

Produktbeschreibung: Der BoToil 0040-2 zeichnet sich durch ein großes Koaleszens-Filterelement und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit 2 x 1,5 KW und 480 m/h aus. Er verfügt über zwei leistungsstarke Drehstrom-Motoren (optional 1-Phasen-Motoren) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Der Vorabscheide-Zyklon bietet einen maximalen Schutz der Hauptfilterpatrone und verlängert dadurch die Standzeit. Das Saugsystem ist somit auch für die Absaugung von größeren Mengen ölbzw. Emulsionsnebels geeignet. Die Leistungsstärke des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepasst werden. Ein optional erhältlicher Frequenzumrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.

* Metall-Produktionen (öle, Emulsionen)
* öl-/Emulsionsnebel

MIT SUMPF, ABLASSLEITUNG 2" UND SICHTSTANDSANZEIGE

Optional ist der BoToil 0040-2 mit einer langen Haube lieferbar und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung.

Der BoToil 0040-2 ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Hinweis: Der BoToil 0040-2 zeichnet sich durch ein großes Koaleszens-Filterelement und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit 2 x 1,5 KW und 480 m/h aus. Er verfügt über zwei leistungsstarke Drehstrom-Motoren (optional 1-Phasen-Motoren) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Der Vorabscheide-Zyklon bietet einen maximalen Schutz der

Hauptfilterpatrone und verlängert dadurch die Standzeit. Das Saugsystem ist somit auch für die Absaugung von größeren Mengen ölbzw. Emulsionsnebels geeignet. Die Leistungsstärke des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepasst werden. Ein optional erhältlicher Frequenzumrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.

* Metall-Produktionen (öle, Emulsionen)
* öl-/Emulsionsnebel

MIT SUMPF, ABLASSLEITUNG 2" UND SICHTSTANDSANZEIGE

Optional ist der BoToil 0040-2 mit einer langen Haube lieferbar und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung.

Der BoToil 0040-2 ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Stand: Stand: 2013

Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehör

BoTech Industrieturbine Typ 2S6

BoTech Industrieturbine Typ 2S6, Unterdruck 1.500 mm WS, Luftfördermenge 240 m/h, für BoTech Antriebe 0040

Produktdatenblatt BoClean GmbH

BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle BoTech Serien, mit Flansch

BoTech Anschlußstutzen DN 60 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 60 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle BoTech Serien, mit Flansch

BoTech Dosier-/Absperrschieber DN 60 mm

BoTech-Dosier-/Absperrschieber DN 60 mm, stufenlos einstell- und arretierbar, robuste Bauweise, Stahl, verzinkt.

Motorschutzschalter zweifach 0040, 0060

Motorschutzschalter zweifach 0040, 0060 komplett mit Verkabelung für BoTech Doppel-Antriebe 0040, 0060

BoTech Schlauchmuffe PU DN 50 mm

BoTech Spezial-Schraubmuffe für PU-Schläuche, DN 50 mm, elektrisch leitfähig 104 Ohm, Farbe: Schwarz

BoTech H13 Filter komplett

BoTech H13 Filter komplett mit Montageplatte für Botech Serien 100 S, 200, 300/M, 400 P/MP, 500 P/MP, 1000 MP, alle TS 6000-er Baureihen

Produktdatenblatt BoClean GmbH

BoTech Aktivkohlefilter komplett, für senkrechte Montage

BoTech Aktivkohlefilter für senkrechte Montage, komplette Einheit mit Filterpatrone und Montageplatte, für alle BoTech Baureihen mit Turbinen

BoTech Turbinenhaube Spezial

Turbinenhaube BoTech Spezial, erhöhte Schalldämpfung für alle BoTech Turbinen-Saugsysteme, L= 460 mm

BoTech Y-Verteiler DN 50 - 2 x 38 mm

BoTech Y-Verteiler DN 50 mm - 2 x 38 mm, robuste Bauweise, Stahl verzinkt, zur Verteilung auf 2 Absaugstellen

Frequenzumrichter BoTech Antriebe

Frequenzumrichter BoTech Antriebe, zum Anbau an BoTech Saugsystemen mit individueller Drehzahlsteuerung