Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: **(Botech - 360)**

Produktgruppenbeschreibung: BoTech 300 / 300 M

Produktbeschreibung: Der BoTech 360 zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse, mit 2,2 KW und 260 m/h aus. Er verfügt über einen leistungsstarken Drehstrom-Motor (optional 1-Phasen-Motor) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Auslegung des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepaßt werden.

Der BoTech 360 M ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und somit geräuscharm durch einen Schalldämpfer für ein großes Anwendungsgebiet einsetzbar.Optional ist der BoTech 360 M mit einer langen Haube lieferbar, und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung. Die Abschirmung der Filterpatrone verhindert ein direktes Auftreffen der Partikel auf das Filterelement und sorgt somit für eine lange Standzeit.

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen,Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch
* Schweißrauch
* öl-/Emulsionsnebel

AUSZIEHBARE SCHUBLADE (CA. 15 LITER)

Die abnehmbare Antriebseinheit ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatronen werden manuell gereinigt.

Der BoTech 360 ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Produktdatenblatt BoClean GmbH

Hinweis:

Der BoTech 360 zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse, mit 2,2 KW und 260 m/h aus. Er verfügt über einen leistungsstarken Drehstrom-Motor (optional 1-Phasen-Motor) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Auslegung des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepaßt werden.

Der BoTech 360 M ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und somit geräuscharm durch einen Schalldämpfer für ein großes Anwendungsgebiet einsetzbar.Optional ist der BoTech 360 M mit einer langen Haube lieferbar, und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung. Die Abschirmung der Filterpatrone verhindert ein direktes Auftreffen der Partikel auf das Filterelement und sorgt somit für eine lange Standzeit.

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen,Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch
* Schweißrauch
* öl-/Emulsionsnebel

AUSZIEHBARE SCHUBLADE (CA. 15 LITER)

Die abnehmbare Antriebseinheit ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatronen werden manuell gereinigt.

Der BoTech 360 ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Stand:

Stand: 2013
Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktdatenblatt BoClean GmbH

Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehör

BoTech Industrieturbine Typ 3S6

BoTech Industrieturbine Typ 3S6, Unterdruck 2.100 mm WS, Luftfördermenge 260 m/h, für BoTech Antriebe 0060

BoTech Anschlußstutzen DN 80 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 80 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle BoTech Serien, mit Flansch

BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle BoTech Serien, mit Flansch

BoTech Dosier-/Absperrschieber DN 50 mm

BoTech-Dosier-/Absperrschieber DN 50 mm, stufenlos einstell- und arretierbar, robuste Bauweise, Stahl, verzinkt.

Motorschutzschalter 0040, 0060

Motorschutzschalter 0040, 0060 komplett mit Verkabelung für BoTech Antriebe 0040, 0060

Produktdatenblatt BoClean GmbH

BoTech Schlauchmuffe PU DN 80 mm

BoTech Spezial-Schraubmuffe für PU-Schläuche, DN 80 mm, Farbe: Schwarz

BoTech Ausblasstutzen DN 150 mm

BoTech Ausblasstutzen DN 150 mm für alle BoTech Serien, Stahl, pulverbeschichtet

BoTech H13 Filter komplett

BoTech H13 Filter komplett mit Montageplatte für Botech Serien 100 S, 200, 300/M, 400 P/MP, 500 P/MP, 1000 MP, alle TS 6000-er Baureihen

BoTech Y-Verteiler DN 60 - 3 x 38 mm

BoTech Y-Verteiler DN 60 mm - 3 x 38 mm, robuste Bauweise, Stahl verzinkt, zur Verteilung auf 3 Absaugstellen

Frequenzumrichter BoTech Antriebe

Frequenzumrichter BoTech Antriebe, zum Anbau an BoTech Saugsystemen mit individueller Drehzahlsteuerung