Technisches Datenblatt BoClean GmbH

Produktgruppe: BoTech 0050



-	0052	0054	0056	0058
Rohgasdurchsatz (m3/h)	220	240	260	330
Unterdruck (mmWs)	1000	1500	2100	21000
Filtertype	Plattenfilter	Plattenfilter	Plattenfilter	Plattenfilter
Gesamtfilterfläche (m2)	0,4	0,4	0,4	0,4
Material	Hochleistungs- polyestervlies	Hochleistungs- polyestervlies	Hochleistungs- polyestervlies	Hochleistungs- polyestervlies
Filterkat.	BIA. M	BIA. M	BIA. M	BIA. M
Durchlassgrad	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%
Stromart	3×400 V, 50 Hz			
Leistung	1.1 KW	1,5 KW	2,2 KW	3,0 KW
Drehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min
Antrieb	Hochleistungs- Industrieturbine	Hochleistungs- Industrieturbine	Hochleistungs- Industrieturbine	Hochleistungs- Industrieturbine
ED	100%	100%	100%	100%
Staubaustrag	in Staubbehälter als Unterbau, Kunststoff, abnehmbar, Inhalt ca. 25 Ltr.			
Schalldämmung	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine
Luftaustritt	nach oben	nach oben	nach oben	nach oben
Lackierung	weiß	weiß	weiß	weiß
Gewicht (kg)	30	34	38	42
Abemssungen (mm)	620x420x440	620x420x440	620x420x440	620x420x440