Technisches Datenblatt BoClean GmbH

Produktgruppe: BoTech 6000-4 MP / XX

–	TS 6200-4 MP	TS 6400-4 MP	TS 6600-4 MP	TS 6800-4 MP
Rohgasdurchsatz (m3/h)	880	960	1040	1320
Unterdruck (mmWs)	1000	1500	2100	2100
Filtertype	Patronenfilter	Patronenfilter	Patronenfilter	Patronenfilter
Gesamtfilterfläche (m2)	16	16	16	16
Material	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies
Filterkat.	BIA. M	BIA. M	BIA. M	BIA. M
Filterreinigung	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls
Durchlassgrad	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%
Stromart	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz
Leistung	4 x 1,1 KW	4 x 1,5 KW	4 x 2,2 KW	4 x 3,0 KW
Drehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min
Antrieb	4 x Hochleistungs-Industrieturbine	4 x Hochleistungs-Industrieturbine	4 x Hochleistungs-Industrieturbine	4 x Hochleistungs-Industrieturbine
ED	100%	100%	100%	100%
Staubaustrag	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr.	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr.	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr.	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar Inhalt ca. 75 Ltr.
Schalldämmung	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine
Luftaustritt	nach oben	nach oben	nach oben	nach oben
Lackierung	weiß	weiß	weiß	weiß
Gewicht (kg)	270	280	290	300
Abemssungen (mm)	750x800x2300	750x800x2300	750x800x2300	750x800x2300
Sauganschluss	100 – 250 mm	100 – 250 mm	100 – 250 mm	100 – 250 mm

©Boclean GmbH
Eberwiese 6, D-63654 Büdingen, phone +49 6042 95 24 70-0, fax +49 6042 95 24 70-1
web: www.boclean.de, email: info@boclean.de

–	TS 6200-4 MP XX	TS 6400-4 MP XX	TS 6600-4 MP XX	TS 6800-4 MP XX
Rohgasdurchsatz (m3/h)	880	960	1040	1320
Unterdruck (mmWs)	1000	1500	2100	2100
Filtertype	Patronenfilter	Patronenfilter	Patronenfilter	Patronenfilter
Gesamtfilterfläche (m2)	28	28	28	28
Material	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies
Filterkat.	BIA. M	BIA. M	BIA. M	BIA. M
Filterreinigung	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls
Durchlassgrad	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%
Stromart	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz
Leistung	4 x 1,1 KW	4 x 1,5 KW	4 x 2,2 KW	4 x 3,0 KW
Drehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min
Antrieb	4 x Hochleistungs-Industrieturbine	4 x Hochleistungs-Industrieturbine	4 x Hochleistungs-Industrieturbine	4 x Hochleistungs-Industrieturbine
ED	100%	100%	100%	100%
Staubaustrag	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr.	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr.	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr..	in Staubbehälter als Excenter-Behälter, rollbar, Inhalt ca. 75 ltr.
Schalldämmung	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine
Luftaustritt	nach oben	nach oben	nach oben	nach oben
Lackierung	weiß	weiß	weiß	weiß
Gewicht (kg)	270	280	290	300
Abemssungen (mm)	750 x 800 x 2300	750 x 800 x 2300	750 x 800 x 2300	750 x 800 x 2300
Sauganschluss	100 – 250 mm	100 – 250 mm	100 – 250 mm	100 – 250 mm