Technisches Datenblatt BoClean GmbH

Produktgruppe: BoTech zweimotorig

–	0020-2	0040-2	0060-2	0080-2
Rohgasdurchsatz (m3/h)	440	480	520	660
Unterdruck (mmWs)	1000	1500	2100	2100
Filtertype	Hochleistungs-Coalescerelement	Hochleistungs-Coalescerelement	Hochleistungs-Coalescerelement	Hochleistungs-Coalescerelement
Gesamtfilterfläche (m2)	4,6	4,6	4,6	4,6
Ausstattung	integrierter Vorfilterzyklon	integrierter Vorfilterzyklon	integrierter Vorfilterzyklon	integrierter Vorfilterzyklon
Material	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies	Hochleistungs-polyestervlies
Filterkat.	BIA. M	BIA. M	BIA. M	BIA. M
Filterreinigung	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls	Druckluft-Jet Impuls
Durchlassgrad	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%	kleiner als 0,2%
Stromart	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz	3×400 V, 50 Hz
Leistung	1,1 KW	1,5 KW	2,2 KW	3,0 KW
Drehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min
Antrieb	Hochleistungs-Industrieturbine	Hochleistungs-Industrieturbine	Hochleistungs-Industrieturbine	Hochleistungs-Industrieturbine
ED	100%	100%	100%	100%
Staubaustrag	in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2	in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2	in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2	in Flüssigkeitsbehälter als Sumpf, Inhalt ca. 50 Liter, Ablassleitung 2
Schalldämmung	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine	als Schallschutzhaube über Turbine
Luftaustritt	nach oben	nach oben	nach oben	nach oben
Lackierung	weiß	weiß	weiß	weiß
Gewicht (kg)	140	144	146	150
Abemssungen (mm)	500x550x1380	500x550x1380	500x550x1380	500x550x1380

©Boclean GmbH
Eberwiese 6, D-63654 Büdingen, phone +49 6042 95 24 70-0, fax +49 6042 95 24 70-1
web: www.boclean.de, email: info@boclean.de